

M12 HB5

M12™ HIGH OUTPUT™ BATTERIE 5AH

- La nouvelle batterie M12™ 5.0 Ah HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 25 % de puissance en plus par rapport à la batterie M12 B4 REDLITHIUM™.
- Fonctionnement jusqu'à 25 % plus froid que les autres batteries M12™REDLITHIUM™ dans les applications lourdes.
- Une électronique sophistiquée : Intelligence REDLINK™
- La protection contre la surcharge empêche l'utilisateur d'endommager son investissement dans un outil électrique sans fil dans des situations abusives.
- Le système de gestion de la température maintient la batterie dans une plage de température idéale pour une durée de vie maximale.
- Le contrôle individuel des cellules de la batterie optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité du pack à long terme.
- La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives.
- *Comparé à d'autres technologies Lithium-Ion et/ou à la technologie précédente des batteries MILWAUKEE®. Les résultats dépendent de la tension, de l'outil et de l'application.
- Construction intégrée du cadre soudé de la batterie avec des séparateurs sensibles aux chocs empêchant la défaillance du pack en cas de vibrations excessives ou de chutes.
- Peut être utilisé dans des températures extrêmes allant jusqu'à -20 °C sans compromettre la durée de fonctionnement et l'autonomie de la batterie.
- La protection contre les décharges empêche les dommages causés aux cellules par les décharges excessives.



REDLITHIUM™

Capacité batterie (Ah)	5.0
Temps de chargement chargeur C12 C	110 min
Temps de chargement chargeur M12 C4	110 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	110 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	75 min
Poids (kg)	0,42
Réf	4932480165