

nordik

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
CI - HI



■ 2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48



**MATIÈRE CUIR
PULL-UP RESISTANCE
À L'HUMIDITÉ 7H**

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire

COMPOSITION

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Dessus | Cuir pull up |
| Doublure | Fourrure imitation |
| Embout | Composite |
| Semelle intérieure | Maille sur mousse en EVA. Amovible. |
| Semelle antiperforation | Non métallique |
| Semelle | Polyuréthane bi-densité |
| Poids taille 42* | 800g * Poids par pied |

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
|  | Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules) |
|  | Semelle Antiperforation |
|  | Semelle Antiglisser** |
|  | Absorption des Chocs |
|  | Antistatique |
|  | Résistance Hydrocarbures |
|  | Matière Tige Hydrofuge |

**

| Coefficient obtenu pointure 42 | à plat | | au talon | |
|--|--------|--------|----------|--------|
| | Norme | Parade | Norme | Parade |
| SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,32 | 0,53 | 0,28 | 0,56 |
| SRB Acier/Glycérine (huile) | 0,18 | 0,24 | 0,13 | 0,21 |